



# Panasonic TH-D7600K

6,000ANSIルーメン  
Panasonic DLPプロジェクター

輝度	6000ANSIルーメン
重量	19.8kg
消費電力	800W
電源	単相AC100V

外形寸法W×H×D	530×200×569mm
リアル解像度	1280×1024ドット
コントラスト比	4000:1
対応入カソース	アナログRGB、コンポジットビデオ、コンポーネントビデオ、Y/C、SDI

Panasonic TH-D7600K 投射距離表 アスペクト比／4:3 (単位:mm)

画面サイズ (型)	スクリーン寸法		固定焦点レンズ TY-D75LE5 0.8:1	ズームレンズ							
	横幅(W)	高さ(H)		TY-D75LE1		TY-D75LE2		TY-D75LE3		TY-D75LE4	
				最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
100	2000	1500	1620	3130	4170	4210	6350	6360	10630	10640	17140
120	2400	1800	1940	3770	5070	5070	7640	7650	12780	12780	20590
150	3000	2300	2286	4730	6310	6360	9570	9580	16010	16010	25760
200	4100	3000	3076	6340	8450	8510	12800	12810	21380	21390	34380
250	5100	3800	3866	7940	10580	10650	16020	16030	26760	26770	43000
300	6100	4600	4656	9540	12720	12800	19250	19260	32140	32140	51620
400	8100	6075	—	12750	16990	17090	25700	25710	42890	42900	68860

《TH-D7600Kレンタル料金表》

(単位:円 / 消費税別途)

型名	1日	2日	3日	以後1日
TH-D7600K	230,000	299,000	345,000	46,000
レンズ各種	24,000~	31,200~	36,000~	4,800~



# Panasonic TH-D5500

5,000ANSIルーメン  
Panasonic DLPプロジェクター

輝度	5000ANSIルーメン
重量	14.5kg
消費電力	770W
電源	AC100V 50Hz / 60Hz

外形寸法W×H×D	530×167×441mm
リアル解像度	1024×768ドット
コントラスト比	1600:1
対応入カソース	アナログRGB、コンポジットビデオ、コンポーネントビデオ、Y/C、SDI

Panasonic TH-D5500 投射距離表 アスペクト比／4:3 (単位:mm)

画面サイズ (型)	スクリーン寸法		固定焦点レンズ TY-DLE 050	ズームレンズ							
	横幅(W)	高さ(H)		TY-DLE100		TY-DLE200		TY-DLE300		TY-DLE400	
				最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
100	2000	1500	1624	2800	3600	5000	8100	7900	12100	11800	16500
150	3000	2550	2454	4200	5500	7500	12200	11800	18300	17700	24700
200	4000	3000	3283	5500	7300	10100	16400	15800	24500	23600	32900

《TH-D5500 レンタル料金表》

(単位:円 / 消費税別途)

型名	1日	2日	3日	以後1日
TH-D5500	100,000	130,000	150,000	20,000