

## CBEL CMS-3232



### CMS-3232

映像入力：1Bp-p 75Ω 32系統 (BNC)  
 映像出力：1Vp-p 75Ω 16系統 (BNC)  
 映像周波数特性：60Hz～8MHz±1dB以内  
 DG / DP：1% 1°以内  
 映像ストローク：46dB以上  
 REF入力：0.3Vp-p～4Vp-p  
 ループスルー ハイインピーダンス (BNC)  
 音声入力：-10dB 約20KΩ 32系統 ステレオ (RCAピンジャック)  
 音声最大入力：+14dB  
 音声出力：-10dB 16系統 ステレオ (RCAピンジャック)  
 音声周波数特性：20Hz～20KHz±1dB  
 音声S / N比：72dB以上  
 音声ストローク：80dB以上  
 歪率：0.01%以下  
 電源：AC100V 50 / 60Hz  
 外形寸法：430mm(幅)×264mm(高さ)×430mm(奥行) / EIA6U  
 消費電力：80W

## CBEL CMS-88



### CMS-88

映像入力：1Bp-p 75Ω 8系統 (BNC)  
 映像出力：1Vp-p 75Ω 8系統 (BNC)  
 映像周波数特性：60Hz～10MHz±1dB以内  
 DG / DP：1% 1°以内  
 映像ストローク：46dB以上  
 REF入力：0.45Vp-p～4Vp-p ループスルー (BNC)  
 音声入力：-10dB 約60KΩ 8系統 ステレオ (RCAピンジャック)  
 音声最大入力：+15dB  
 音声出力：-10dB 8系統 ステレオ (RCAピンジャック)  
 音声周波数特性：10Hz～50KHz±1dB  
 音声S / N比：60dB以上  
 音声ストローク：70dB以上  
 電源：AC100V 50 / 60Hz  
 外形寸法：424mm(幅)×88mm(高さ)×350mm(奥行) / EIA2U  
 消費電力：26W

## ハイコストパフォーマンス、マトリクススイッチャー。

- ブランキング・スイッチング方式を採用。
- 視認性に優れた7セグメントチャンネル表示。
- 映像・音声の連動／独立操作が可能。
- クロスポイントメモリー機能搭載。
- 入力モニタリングシーケンシャル出力機能搭載。
- RS-232Cインターフェイス実装。

### 32入力32 映像音声出力 マトリクス・スイッチャー

(単位:円 / 消費税別途)

CMS-3232	1日
レンタル料金	150,000

### 8入力8 映像音声出力 マトリクス・スイッチャー

(単位:円 / 消費税別途)

CMS-88	1日
レンタル料金	40,000

## EDIROL V4 Roland



## ハイコストパフォーマンス、デジタルビデオミキサー

- 4イン／3アウトで多彩な用途に活躍。
- 独立2系統のTBCを内蔵。
- フルデジタル処理によるDV相当の高画質。
- 最先端エフェクトと、豊富なワイプを内蔵。
- 映像と音声の同期演出も自在、V-LINK機能も搭載。
- プレゼンテーションモードを搭載。

外形寸法W×H×D	225×105×295mm
消費電力	1500mA
使用電源	AC100V 50Hz / 60Hz
映像入力	4ピンミニDINタイプ2系統 RCAピンタイプ4系統
映像出力	4ピンミニDINタイプS映像1系統 RCAピンタイプ2系統+ プレビュー1系統

(単位:円 / 消費税別途)

EDIROL V4	1日
レンタル料金	8,000

## BVS-3200C SONY



## 8入力 コンポーネント ／コンポジットスイッチャー

- クロマキー／ミックス／エフェクト等多彩な機能を装備

消費電力	190W
使用電源	AC100V 50Hz / 60Hz
映像入力	コンポジット ／コンポーネント×8
映像出力	コンポジット ／コンポーネント×2

(単位:円 / 消費税別途)

BVS-3200C	1日
レンタル料金	20,000

## SEG-2550A SONY



## 8入力 アナログ スイッチャー

- スタンダードモデル
- 多彩な特殊効果を装備
- 実績と信頼性が高く幅広いユーザーに支持される

外形寸法W×H×D	481×155×310mm
消費電力	82W
使用電源	AC100V 50Hz / 60Hz
映像入力	コンポジット×8
映像出力	コンポジット×3

(単位:円 / 消費税別途)

SEG-2550A	1日
レンタル料金	35,000